

Vorteile

- 1. sehr gute Anti-Aging- und chemische Stabilität
- 2. schützt vor Kupplungsverschleiß
- 3. fördert sanftes Schalten

Produkt-Beschreibung

BIZOL Protect ATF DIII ist ein hochwertiges Getriebeöl für Automatikgetriebe, Hydraulikkupplungen und Servolenkungen, für die ATF vom Typ Dexron III G, Dexron II D oder TASA empfohlen wird.

Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 236.9 | MAN M 339 V1/M 339 Z1 | Volvo 97340/97341 |
Voith H55.6335.XX | Allison C4 | ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C |
GM Dexron III G/Dexron II D/Dexron TASA | Ford Mercon 2004

Verfügbare Pakete

- 1 L

Art. 87110
- 5 L

Art. 87111

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 40 °C	35,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	7,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	170	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	<-39 °C	ISO 3016
ASTM-Farbzahl	>L 8,0 (red)	ASTM D1500



Technische Daten

Name	Wert	Methode
Flammpunkt (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.