

Vorteile

- 1. Spezielle Formel für Start-Stopp und Hybridfahrzeuge
- 2. Sonderformulierung (W-Guard und COMB LubriBOOST)
- 3. Mid SAPS Öl
- 4. ausgezeichnete Reibungsmiderung und Kraftstoffeinsparung
- 5. ausgezeichnete Motorsauberkeit

Produkt-Beschreibung

BIZOL Green Oil+5W-30 ist eine innovative Eigenentwicklung von BIZOL für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System sowie Hybridfahrzeuge, die durch Stadtverkehr besonders stark belastet sind. Eine Kombination von mehreren unkonventionellen Grundölen zusammen mit speziellen Additiven gewährleistet extrem hohe Scherstabilität.



Basisöl

Vollsynthetisch

Spezifikationen

MB 229.51/229.31 | BMW LL 04 | VW 504 00/507 00 | Porsche C30 |
ACEA C3 | API SN

Verfügbare Pakete

1 L	4 L
Art. 81080	Art. 81086

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-30	SAE J 300
Farbe	grün	
Viskosität bei 40 °C	67 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	11,6 mm²/s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsindex	170	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-40 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	210 °C	ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN)	6,6 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfat-Asche	0,67 %	DIN 51 575
Viskosität bei -30°C	5500 mPa,s	ASTM D 5293

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.