

Vorteile

1. schnelle und schonende Reinigung
2. ermöglicht eine optimale Schaltleistung
3. greift gängige Dichtungsmaterialien nicht an


Produkt-Beschreibung

BIZOL ATF Cleaner+ a50 eignet sich für die Anwendung vor dem ATF-Wechsel bei allen Automatikgetrieben. Er löst störende Ablagerungen und Rückstände, sorgt für ein optimales Schaltverhalten und verlängert so die Getriebelebensdauer.




Verfügbare Pakete

250 ml
Art. 8005



WITHOUT



WITH

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Farbe	rötlichbraun	
Erscheinungsbild	flüssig	
Viskosität bei 40 °C	8 mm ² /s	ASTM D 7042
Flammpunkt (Cleveland)	140 °C	ISO 2592
Dichte bei 20°C	0,9 g/cm ³	

Applikationen

Eine 250-ml-Dose reicht für bis zu 12 Liter Flüssigkeit. Geben Sie BIZOL ATF Cleaner+ a50 vor dem Flüssigkeitswechsel bei Betriebstemperatur (ca. 40°C) in das Automatikgetriebeöl und lassen Sie den Motor 10-15 Minuten laufen. Schalten Sie während der ersten 5-6 Minuten durch alle Gänge. Wechseln Sie dann die Flüssigkeit und den ATF-Filter. Das Additiv kann auch zum Spülen von Lenkgetrieben (Servolenkung) vor dem Flüssigkeitswechsel verwendet werden.