


Vorteile


1. weniger Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen
2. verlängerte Motorlebensdauer
3. verbesserte Kompression

Produkt-Beschreibung

Durch die Zugabe von **BIZOL Pro Oil System Clean+ p91** vor dem Motorölwechsel werden nicht öllösliche Rückstände durch die hochwirksamen Detergenzzusätze aufgelöst und mit dem Ölwechsel ausgespült. Es ist erwiesen, dass eine solche Reinigung Kompressionsverluste korrigieren und den Motor sehr wahrscheinlich wieder zu seiner optimalen Leistung bringen kann. Darüber hinaus ermöglichen saubere Ölkanäle eine schnelle Zirkulation des Öls durch den Motor, insbesondere beim Kaltstart, was wiederum den Verschleiß der Motorkomponenten verringert, den Kraftstoffverbrauch senkt und zu verbesserten Abgaswerten führt.



WITHOUT



WITH

Verfügbare Pakete

500 ml
Art. 8101

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Erscheinungsbild	flüssig	
Farbe	gelblich, klar	
Viskosität bei 40 °C	16 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	3,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	93	ASTM D 2270
Dichte bei 20°C	0,87 g/cm ³	

Applikationen

Doseninhalt ist ausreichend für 3,5 – 6,5 L Motorenöl. Zugabe zu dem auf Betriebstemperatur erwärmten Motorenöl vor dem Ölwechsel. Nach Zugabe den Motor je nach Verschmutzungsgrad 10-15 Minuten im Leerlauf lassen, anschließend Motorenöl und Filter wechseln. BIZOL Pro Oil System Clean+ p91 kann mit allen handelsüblichen Motorenölen verwendet werden.