

Vorteile

1. geeignet für mechanisch und elektronisch gesteuerte Automatikgetriebe
2. hervorragende Leistung sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturextremen
3. verbesserte Kraftübertragungseffizienz und reibungsloser Getriebebetrieb

Produkt-Beschreibung

BIZOL Protect ATF LV SYNT ist ein modernes Hochleistungs-ATF für Automatikgetriebe der neuen Generation mit niedrigen Viskositätsanforderungen. Die Kombination aus hochwertigen Grundölen und fortschrittlicher Additivtechnologie sorgt für eine ausgezeichnete Alterungs- und Oxidationsstabilität sowie einen hervorragenden Verschleißschutz. Es ermöglicht ein reibungsloses Schalten bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen und erlaubt längere Ölwechselintervalle. **BIZOL Protect ATF LV SYNT** enthält einen Dichtungsconditioner, der die Dichtungen vor Alterung schützt und so eine optimale Leistung des Getriebes gewährleistet.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

Aisin Warner AW-1 | MB 236.12/236.14/236.41 |
VW G 052 540/G 055 005/G 055 162/G 055 540/G 060 162 |
BMW P/N 83 22 0 142 516/P/N 83 22 2 152 426 | ZF Lifeguardfluid 8 |
Toyota JWS 3324 | Nissan Matic S/Matic W |
Mitsubishi SP-IV/Dia Queen ATF J3/Dia Queen ATF-PA | Honda DW-1 |
Hyundai-Kia NWS 9638/SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR |
Volvo 31256675/31256774 | Saab 93 165 147 | DSIH 6p805 |
JASO 1-A-LV

Verfügbare Pakete

1 L	5 L
Art. 29750	Art. 29751

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 40 °C	24,2 mm²/s	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	5,3 mm²/s	DIN 51 562
Viskositätsindex	160	DIN 2909
Dichte bei 15°C	840 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-54 °C	ISO 3016
ASTM-Farbzahl	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.