

Vorteile

- 1. sehr gute Anti-Aging- und chemische Stabilität
- 2. schützt vor Kupplungsverschleiß
- 3. fördert sanftes Schalten

Produkt-Beschreibung

**BIZOL Protect ATF DIII** ist ein hochwertiges Getriebeöl für Automatikgetriebe, Hydraulikkupplungen und Servolenkungen, für die ATF vom Typ Dexron III G, Dexron II D oder TASA empfohlen wird.

Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 236.9 | MAN M 339 V1/M 339 Z1 | Volvo 97340/97341 |  
Voith H55.6335.XX | Allison C4 | ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C |  
GM Dexron III G/Dexron II D/Dexron TASA | Ford Mercon 2004

Verfügbare Pakete

- 1 L

Art. 87110
- 5 L

Art. 87111

Technische Daten

| Name                  | Wert         | Methode           |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| Viskosität bei 40 °C  | 35,7 mm²/s   | ASTM D 7042       |
| Viskosität bei 100 °C | 7,2 mm²/s    | ASTM D 7042       |
| Viskositätsindex      | 170          | ASTM D 2270       |
| Dichte bei 15°C       | 860 kg/m³    | DIN EN ISO 12 185 |
| Pourpoint             | <-39 °C      | ISO 3016          |
| ASTM-Farbzahl         | >L 8,0 (red) | ASTM D1500        |



## Technische Daten

| Name                   | Wert   | Methode  |
|------------------------|--------|----------|
| Flammpunkt (Cleveland) | 200 °C | ISO 2592 |

## Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.