

Vorteile

1. Optimale Reibungseigenschaften sorgen für einen zuverlässigen Betrieb
2. hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
3. hervorragender Hochtemperaturschutz

Produkt-Beschreibung

BIZOL Protect ATF DIII+ ist ein universelles Automatikgetriebeöl. Dieses Öl wird in Automatikgetrieben von Pkw, Lkw, Bussen und Sonderfahrzeugen sowie in hydraulischen Wandlern, hydraulischen Servolenkungen und hydraulischen Kupplungen eingesetzt. Hochwertiges Grundöl und ausgewählte Additive in **BIZOL Protect ATF DIII+** sorgen für hervorragende Fahreigenschaften auch bei hoher Belastung. Besonders erwähnenswert ist die gute Verträglichkeit mit verschiedenen Dichtungsmaterialien.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 236.2 | Ford ESP-M2C 166 H/ESP-M2C 138 CJ/Mercon | Allison C4 | Caterpillar TO-2 | GM Dexron III H

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 22850

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 40 °C	36,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	7,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	174	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	<-51 °C	ISO 3016
ASTM-Farbzahl	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Flammpunkt (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.