

Vorteile

1. Leichtlauföl speziell für asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge
2. Standard SAPS
3. Niedrige Viskosität
4. Reibungsminderung
5. Kraftstoffeinsparung

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 0W-20 ist ein niedrigviskoses, standard SAPS Leichtlaufmotoröl speziell für Benzinmotoren asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge. Es minimiert das Risiko von Low-Speed Pre-Ignition (LSPI) und vermindert Verschleiß beim Kaltstart des Motors.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

GM DEXOS 1 Gen. 3/6094 M | Chrysler MS-6395 |
Fiat 9.55535-GSX/9.55535-CR1 |
Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C-962-A1 | API SP/SN Plus |
ILSAC GF-6A

Verfügbare Pakete

4 L	5 L	5 L
Art. 85836	Art. 85831	Art. 35831

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	0W-20	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	45,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	8,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	169	ASTM D 2270

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Dichte bei 15°C	840 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-48 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Flammpunkt	220 °C	
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,0 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.