

Vorteile

- 1. Leichtlauföl
- 2. Standard SAPS
- 3. Reibungsminderung
- 4. Kraftstoffeinsparung

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 0W-40 ist ein kraftstoffsparendes, standard SAPS Leichtlauf PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) mit hervorragenden Reinigungseigenschaften für eine Vielzahl von Fahrzeugen mit oder ohne Wartungsintervallverlängerung



Basisöl

Vollsynthetisch

Spezifikationen

MB 229.5/229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 |
Peugeot B71 2296 | Fiat 9.55535 M2/9.55535 N2/9.55535 Z2 |
ACEA A3/B4 | API SN/CF

Verfügbare Pakete

- | | |
|------------|------------|
| 1 L | 4 L |
| Art. 85520 | Art. 85526 |

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	0W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	78,3 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	13,9 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	184	ASTM D 2270

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Dichte bei 15°C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-45 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	240 °C	ISO 2592