

Vorteile

1. Geringer Ölverbrauch durch niedrigeren Verdampfungsverlust
2. Standard SAPS
3. hohe Schmiersicherheit
4. erweiterter Verschleiß - und Korrosionsschutz
5. verbesserte Motorsauberkeit

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 10W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung. Eine optimale Kombination von Grundölen und Additivtechnologie verbessert die Motorleistung und vermindert Reibung sowie Verschleiß. Bestens für den Einsatz in älteren Fahrzeugen geeignet.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 229.1 | VW 501 01/505 00 | Peugeot B71 2294 | Fiat 9.55535 G2 |
Renault RN 0700/RN 0710 | ACEA A3/B3 | API SN/CF | JASO MA

Verfügbare Pakete

4 L	4 L	5 L	5 L
Art. 33016	Art. 83016	Art. 83011	Art. 33011
60 L	200 L		
Art. 83013	Art. 83014		

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	10W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	94,7 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 100 °C	14,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	153	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-33 °C	ISO 3016
Erscheinungsbild	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.