

Vorteile

1. Universal für PKW und NFZ
2. Standard SAPS
3. hohe Schmiersicherheit
4. erweiterter Verschleiß - und Korrosionsschutz
5. verbesserte Motorsauberkeit

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 10W-40 CI-4 ist ein hochwertiges SHPD-Leichtlaufmotoröl mit kraftstoffsparenden Eigenschaften. Hervorragend geeignet für den gemischten Fuhrpark mit Benzin- und Dieselmotoren in PKW, LKW, Arbeits- und Landmaschinen europäischer, amerikanischer und japanischer Hersteller.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 228.3/229.1 | MAN M 3275 | Volvo VDS 3 | Renault Truck RLD-2 |
MTU Type 2 | Cummins CES 20077/CES 20078 | MACK EO-N |
Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | Deutz DQC III | Detroit Diesel DDC 93K215 |
ACEA A3/B4/E7 | API CI-4/SL | JASO DH-1 | Global DHD-1

Verfügbare Pakete

1 L	4 L	5 L	20 L
Art. 85320	Art. 85326	Art. 85321	Art. 85322
60 L	200 L		
Art. 85323	Art. 85324		

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	10W-40	SAE J 300

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 40 °C	98,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	149	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-30 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	225 °C	ISO 2592