

Vorteile

- 1. Spezielle Formel für Start-Stopp und Hybridfahrzeuge
- 2. Sonderformulierung (W-Guard und COMB LubriBOOST)
- 3. Mid SAPS Öl
- 4. ausgezeichnete Reibungsmiderung und Kraftstoffeinsparung
- 5. ausgezeichnete Motorsauberkeit

Produkt-Beschreibung

BIZOL Green Oil+5W-40 ist eine innovative Eigenentwicklung von BIZOL für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System sowie Hybridfahrzeuge, die durch Stadtverkehr besonders stark belastet sind. Eine Kombination von mehreren unkonventionellen Grundölen zusammen mit speziellen Additiven gewährleistet extrem hohe Scherstabilität.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 229.51/229.31 | BMW LL 04 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 |
ACEA C3 | API SN

Verfügbare Pakete

1 L	4 L
Art. 81030	Art. 81036

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-40	SAE J 300
Farbe	grün	
Viskosität bei 40 °C	80,4 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	13,1 mm²/s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsindex	165	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt (Cleveland)	>230 °C	ISO 2592
Viskosität bei -30°C	5760 mPa,s	ASTM D 5293

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.