

## Vorteile

1. Geringer Ölverbrauch durch niedrigeren Verdampfungsverlust
2. SAPS estándar
3. hohe Schmiersicherheit
4. erweiterter Verschleiß - und Korrosionsschutz
5. verbesserte Motorsauberkeit

## Produkt-Beschreibung

**BIZOL Allround 15W-40** ist ein Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung. Eine optimale Kombination von Grundölen und Additivtechnologie verbessert die Motorleistung und vermindert Reibung sowie Verschleiß. Bestens für den Einsatz in älteren Fahrzeugen geeignet.



## Basisöl

Mineral

## Spezifikationen

MB 228.1/229.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | Volvo VDS |  
MTU Type 1 | Caterpillar TO-2 | Allison C4 | Valtra E | ACEA A3/B3/E2 |  
API SJ/CF-4

## Verfügbare Pakete

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 1 L        | 4 L        | 5 L        | 20 L       |
| Art. 82010 | Art. 82016 | Art. 82011 | Art. 82012 |
| 60 L       | 200 L      |            |            |
| Art. 82013 | Art. 82014 |            |            |

## Technische Daten

| Name                  | Wert      | Methode     |
|-----------------------|-----------|-------------|
| Viskositätsklasse SAE | 15W-40    | SAE J 300   |
| Viskosität bei 40 °C  | 108 mm²/s | ASTM D 7042 |

## Technische Daten

| Name                   | Wert                       | Methode           |
|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Viskosität bei 100 °C  | 15,8<br>mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042       |
| Viskositätsindex       | 156                        | ASTM D 2270       |
| Dichte bei 15°C        | 860 kg/m <sup>3</sup>      | DIN EN ISO 12 185 |
| Pourpoint              | -33 °C                     | ISO 3016          |
| Flammpunkt (Cleveland) | 220 °C                     | ISO 2592          |
| Farbe                  | gelb-braun                 |                   |

## Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.