

Vorteile

1. Geringer Ölverbrauch durch niedrigeren Verdampfungsverlust
2. Standard SAPS
3. hohe Schmiersicherheit
4. erweiterter Verschleiß - und Korrosionsschutz
5. verbesserte Motorsauberkeit

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 20W-50 ist ein Hochleistungs-Motorenöl besonders geeignet für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung. Eine optimale Kombination von Grundölen und Additivtechnologie verbessert die Motorleistung und vermindert Reibung sowie Verschleiß. Bestens für den Einsatz in älteren Fahrzeugen geeignet.



Basisöl

Mineral

Spezifikationen

MB 228.3/229.1 | MAN M 271 | Volvo VDS | Caterpillar TO-2 | Allison C4 |
ACEA A3/B3/E2 | API CH-4/SJ

Verfügbare Pakete

1 L	4 L	5 L	20 L
Art. 82110	Art. 82116	Art. 82111	Art. 82112
60 L	200 L		
Art. 82113	Art. 82114		

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	20W-50	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	152 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 100 °C	16,9 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	119	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-27 °C	ISO 3016
Erscheinungsbild	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	225 °C	ISO 2592

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.