

Vorteile

1. Leichtlauföl speziell für asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge
2. Standard SAPS
3. Niedrige Viskosität
4. Reibungsminderung
5. Kraftstoffeinsparung

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 5W-20 ist ein niedrigviskoses, standard SAPS Leichtlaufmotoröl speziell für Benzinmotoren asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge. Es minimiert das Risiko von Low-Speed Pre-Ignition (LSPI) und vermindert Verschleiß beim Kaltstart des Motors.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

GM DEXOS 1 Gen. 3 | Chrysler MS-6395 |
Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C-960-A1 | API SP/SN Plus |
ILSAC GF-6A

Verfügbare Pakete

1 L	4 L	5 L
Art. 84420	Art. 84426	Art. 84421

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-20	SAE J 300
Viskosität bei 100 °C	48,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 40 °C	8,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	156	ASTM D 2270

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Dichte bei 15°C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-45 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	225 °C	ISO 2592