

Vorteile

1. Leichtlauföl speziell für asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge
2. Standard SAPS
3. Niedrige Viskosität
4. Reibungsminderung
5. Kraftstoffeinsparung

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 5W-30 ist ein niedrigviskoses, standard SAPS Leichtlaufmotoröl speziell für Benzinmotoren asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge. Es minimiert das Risiko von Low-Speed Pre-Ignition (LSPI) und vermindert Verschleiß beim Kaltstart des Motors.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

GM DEXOS 1 Gen. 3/6094 M | Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-CR1 |
Ford WSS-M2C929-A/WSS-M2C-946-A/WSS-M2C946-B1/WSS-M2C-961-A
| Toyota | Honda | Nissan | Mazda | Hyundai | API SP/SN Plus |
ILSAC GF-6A

Verfügbare Pakete

1 L	4 L	5 L	60 L
Art. 81330	Art. 81336	Art. 81331	Art. 81333
200 L			
Art. 81334			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-30	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	61,9 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 100 °C	11,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	174	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	855 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-39 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Erscheinungsbild	gelb-braun	
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,1 mg KOH/g	ASTM D 2896