

Vorteile

1. Leichtlauföl
2. Standard SAPS
3. Reibungsminderung
4. Kraftstoffeinsparung

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 5W-40 ist ein kraftstoffsparendes, standard SAPS Leichtlauf PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) mit hervorragenden Reinigungseigenschaften für eine Vielzahl von Fahrzeugen mit oder ohne Wartungsintervallverlängerung



Basisöl

Vollsynthetisch

Spezifikationen

MB 229.5/229.3 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 |
GM LL A-025/LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710 |
Fiat 9.55535 H2/9.55535 M2 | Porsche A40 | Peugeot B71 2296 |
ACEA A3/B4 | API SN/CF

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 85010

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	83,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsindex	179	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-36 °C	ISO 3016
Erscheinungsbild	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	240 °C	ISO 2592

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.