

Vorteile

1. Leichtlauföl
2. Standard SAPS
3. Reibungsminderung
4. Kraftstoffeinsparung

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround 5W-40 ist ein kraftstoffsparendes, standard SAPS Leichtlauf PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) mit hervorragenden Reinigungseigenschaften für eine Vielzahl von Fahrzeugen mit oder ohne Wartungsintervallverlängerung



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 229.3/226.5 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 |
Renault RN 0700/RN 0710 | GM LL B-025 | Fiat 9.55535 M2 |
Peugeot B71 2296 | ACEA A3/B4 | API SN/CF

Verfügbare Pakete

4 L	5 L	5 L	60 L
Art. 85226	Art. 35221	Art. 85221	Art. 85223
200 L			
Art. 85224			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	83,2 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	179	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-36 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	240 °C	ISO 2592

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.