

Vorteile

1. abgesenkte HTHS-Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung
2. Mid SAPS Öl speziell für VW Gruppe
3. beste Kaltstarteigenschaften und schnellste Motordurchölung
4. verlängertes Ölwechselintervall
5. schützt Abgasnachbehandlungssysteme

Produkt-Beschreibung

BIZOL Technology 0W-20 509 ist ein speziell entwickeltes, niedrigviskoses mid SAPS Motorenöl für die anspruchsvollen Anforderungen der Hochleistungsmotoren von VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche. Eine Kombination aus unkonventionellen Grundölen sowie moderne Additivtechnologie senkt die Reibung und sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch bei maximaler Motorleistung. Nicht rückwärtskompatibel!



Basisöl

Vollsynthetisch

Spezifikationen

VW 508 00/509 00 | Porsche C20 | ACEA C5

Verfügbare Pakete

5 L
Art. 81091

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	0W-20	SAE J 300
Farbe	grün	
Viskosität bei 40 °C	40,6 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 100 °C	8,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	186	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	840 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-49 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.