

Vorteile

- 1. abgesenkte HTHS-Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung
- 2. Mid SAPS Öl
- 3. beste Kaltstarteigenschaften und schnellste Motordurchölung
- 4. verlängertes Ölwechselintervall
- 5. schützt Abgasnachbehandlungssysteme

Produkt-Beschreibung

BIZOL Technology 0W-30 C2 ist ein speziell entwickeltes, niedrigviskoses mid SAPS Motorenöl für die anspruchsvollen Anforderungen der Hochleistungsmotoren europäischer Fahrzeughersteller. Eine Kombination aus unkonventionellen Grundölen sowie moderne Additivtechnologie senkt die Reibung und sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch bei maximaler Motorleistung.



Spezifikationen

PSA B71 2312 | Ford WSS-M2C-950A |
Jaguar Land Rover STJLR 03.5007 |
Fiat 9.55535 S1/9.55535-GS1/9.55535-DS1 | ACEA C2

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	60 L	200 L
Art. 88410	Art. 88411	Art. 88413	Art. 88414

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	0W-30	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	53,6 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	10,1 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	179	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	840 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-36 °C	ISO 3016

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Flammpunkt (Cleveland)	>215 °C	ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN)	7 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.