

Vorteile

1. abgesenkte HTHS-Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung
2. Mid SAPS Öl speziell für Ford ECO BOOST
3. beste Kaltstarteigenschaften und schnellste Motordurchölung
4. verlängertes Ölwechselintervall
5. schützt Abgasnachbehandlungssysteme

Produkt-Beschreibung

BIZOL Technology 5W-20 ECO ist ein kraftstoffsparendes, mid SAPS Hochleistungs-Motorenöl auf Basis besonderer Grundöle und Additivkomponenten für die Verwendung insbesondere in Ford ECO BOOST Motoren. Es senkt die Reibung und reduziert die Schadstoffemission bei maximaler Motorleistung.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

Ford WSS-M2C-948-B | Jaguar Land Rover STJLR 03.5004 | API SN | ACEA C5

Verfügbare Pakete

1 L	5 L
Art. 85720	Art. 85721

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-20	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	43 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	8 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	161	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Farbe	gelb-braun	
Pourpoint	-38 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	230 °C	ISO 2592

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.