

Vorteile

1. abgesenkte HTHS-Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung
2. Mid SAPS Öl
3. beste Kaltstarteigenschaften und schnellste Motordurchölung
4. verlängertes Ölwechselintervall
5. schützt Abgasnachbehandlungssysteme

Produkt-Beschreibung

BIZOL Technology 5W-30 507 ist ein hochmodernes, kraftstoffsparendes, mid SAPS PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) für Fahrzeuge mit moderner Abgasnachbehandlung und Longlife Serviceintervall. Sichert die Funktionsfähigkeit des Abgasnachbehandlungssystems und sorgt für maximale Lebensdauer.



Basisöl

Vollsynthetisch

Spezifikationen

VW 504 00/507 00 | MB 229.51 | BMW LL 04 | Porsche C30 | ACEA C3 | API SN

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 85820	Art. 85821	Art. 85822	Art. 85823
200 L			
Art. 85824			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-30	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	67,1 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 100 °C	11,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	169	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Farbe	gelb-braun	
Pourpoint	-42 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	230 °C	ISO 2592

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.