

Vorteile

- 1. abgesenkte HTHS-Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung
- 2. Mid SAPS Öl
- 3. beste Kaltstarteigenschaften und schnellste Motordurchölung
- 4. verlängertes Ölwechselintervall
- 5. schützt Abgasnachbehandlungssysteme

Produkt-Beschreibung

BIZOL Technology 5W-30 C3 ist ein kraftstoffsparendes , mid SAPS Motorenöl (Benzin, Diesel) für Fahrzeuge mit moderner Abgasnachbehandlung und verlängertem Wartungsintervall. Sichert die Funktionsfähigkeit des Abgasnachbehandlungssystems und sorgt für maximale Lebensdauer.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 229.51/229.52 | BMW LL 04 | VW 505 00/505 01 | GM DEXOS 2 | Renault RN 0700/RN 0710 | ACEA C3 | API SN

Verfügbare Pakete

4 L	5 L	5 L	60 L
Art. 85126	Art. 35121	Art. 85121	Art. 85123
200 L			
Art. 85124			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-30	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	68,2 mm²/s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 100 °C	11,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	168	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-39 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.