

Vorteile

1. hohe Zuverlässigkeit der Schmierung
2. optimale Alterungsbeständigkeit
3. Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround Gear Oil GL5 80W-90 UNI ist ein temperatur- und oxidationsbeständiges Mehrbereichsgetriebeöl, das mit Wirkstoffen zur Verschleißminderung an Lagern und Zahnflanken angereichert ist. Spezielle Additive verhindern Rost und Schaumbildung.



Basisöl

Mineral

Spezifikationen

MB 235.0 | MAN M 342 M2 | ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A |
API GL 5 | MIL L-2105 D

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 89910

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	80W-90	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	139,8	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,2	ASTM D 7042
Viskositätsindex	99	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	890	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	-30	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	230	ISO 2592

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.