

Vorteile

1. hohe Zuverlässigkeit der Schmierung
2. optimale Alterungsbeständigkeit
3. hervorragende Viskosität und Temperaturstabilität

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround Gear Oil GL5 80W-90 ist ein temperatur- und oxidationsbeständiges Mehrbereichsgetriebeöl, das mit Wirkstoffen zur Verschleißminderung an Lagern und Zahnflanken angereichert ist. Spezielle Additive verhindern Rost und Schaumbildung.



Basisöl

Mineral

Spezifikationen

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 |
Renault GL-5 | ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A | API GL 5 |
MIL L-2105 D

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 87910

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	80W-90	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	139,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	100	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	900 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-33 °C	ISO 3016

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Flammpunkt (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.