

Vorteile

- 1. sehr lange Ölwechselintervalle
- 2. für höchstbelastete Achsantriebe in Nutzfahrzeugen
- 3. reduziert Laufgeräusche

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround Gear Oil GL5 85W-140 ist ein Hochleistungs-Hochdruck-Getriebeöl. Es wird aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionalen Extremdruck-Additiven hergestellt. Es ist geeignet für Achsantriebe, insbesondere für hochbelastete Hypoidgetriebe.



Basisöl

Mineral

Spezifikationen

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Renault GL-5 | Volvo 97310/97316 |
Voith 3.325-339 | Scania STO 1:0 |
ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A | API GL 5 | MIL L-2105 D

Verfügbare Pakete

20 L
Art. 87032

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	85W-140	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	340,0 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	28,0 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	110	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	910 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	<-19 °C	ISO 3016

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Flammpunkt (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.