

## Vorteile

1. druckstabiler Schmierschutz auch bei heißen Temperaturen
2. hervorragender Schutz vor Oxidation und thermischer Belastung
3. hervorragender Verschleißschutz mit hohem Kraftstoffeinsparpotenzial

## Produkt-Beschreibung

**BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W** ist ein HC-Syntheseöl für Schaltgetriebe mit modernster Additivtechnologie. Es ist für eine Vielzahl von Materialien in Getrieben geeignet und erfüllt die Spezifikationen der API GL-4. **BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W** wurde speziell für Schaltgetriebe und Doppelkupplungsgetriebe (S tronic und DSG) entwickelt. Es bietet bestes Kraftstoffeinsparpotenzial sowie hervorragende Scherstabilität und optimalen Verschleißschutz.



## Basisöl

HC-Synthetisch

## Spezifikationen

Honda Special Gear Oil , MTF 94 | Honda MTF/MTF-II |  
BMW MTF LT-2/MTF LT-3 | MB 235.10 |  
VW G 009 317/G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 50 |  
GM 1940182/1940764/1940768 | PSA B71 2330 |  
Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2 | Volvo 97308/97309 | API GL 4

## Verfügbare Pakete

1 L  
Art. 88920

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	75W	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	54,3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	9,4 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsindex	157	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-42 °C	ISO 3016
Flammpunkt	215 °C	

## Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.