

Vorteile

- 1. Beitrag zum Kraftstoffverbrauch
- 2. Die hervorragende EP-Leistung bietet Verschleißschutz während der gesamten Lebensdauer des Getriebes
- 3. Hervorragender Schutz vor Ablagerungen verlängert die Serviceintervalle

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W-80 ist ein Hochleistungs-HC-Syntheseöl für Schaltgetriebe. Es wird in hochbelasteten Schaltgetrieben von leichten und schweren Nutzfahrzeugen, Bussen und Transportern eingesetzt. Die hochwertige Mischung aus synthetischen Grundölen und einem Additivsystem der neuesten Generation bietet hervorragendes Schaltverhalten und Verschleißschutz.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

Honda Special Gear Oil , MTF 94 | Honda MTF/MTF-II |
BMW MTF LT-2/MTF LT-3 | GM 1940764/1940768 | PSA B71 2330 |
Ford WSD-M2C 200-D2 | Volvo 97308/97309 | Toyota | Nissan | API GL 4

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 88950

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	75W-80	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	54,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	9,3 mm²/s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsindex	155	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-42 °C	ISO 3016
Flammpunkt	215 °C	

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.