

Vorteile

1. wirksam zur Verschleißminderung
2. erfüllt die Anforderungen moderner Nutzfahrzeuge
3. wirksam bei niedrigen Temperaturen

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround Gear Oil TDL 75W-90 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichs-Getriebeöl für den universellen Einsatz. Es erfüllt nahezu alle Anforderungen moderner Nutzfahrzeuge an die Spezialschmierung des gesamten Antriebsstranges. TDL-Getriebeöl eignet sich hervorragend zur Schmierung aller Komponenten des Antriebsstrangs, von den anspruchsvollen synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben bis hin zu den Hypoidachsgetrieben. Aufgrund seiner Eigenschaften als leistungsfähiges Allround-Produkt trägt es maßgeblich zum Rationalisierungsprozess in modernen Fahrzeugflotten bei. Die Reduzierung der Reibung durch die optimale Viskosität hilft, Kraftstoff zu sparen.



Spezifikationen

MB 235.0/235.1 | VW G 052 145 | MAN M 341 Z2/M 342 M2 |
BMW P/N 83 22 9 407 768 | Ford 1 347 488 | GM 93165290 |
Opel 19 40 182 | Vauxhall 93165290 |
ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B | API GL 5/GL 4 | MIL L-2105 D

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	200 L
Art. 88220	Art. 88221	Art. 88222	Art. 88224

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	75W-90	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	88,0 mm ² /s	DIN 51 562
Viskosität bei 100 °C	15,3 mm ² /s	DIN 51 562

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsindex	185	DIN 2909
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-42 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	180 °C	ISO 2592

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.