

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial HLP 32 Hydraulic Oil wird für alle Arten von Hydraulikaggregaten verwendet, für die der Einsatz von HLP-legierten Ölen vorgeschrieben ist. Mineralische Grundöle und wirksame zinkhaltige Komponenten sorgen für eine optimale Schmierung und einen lang anhaltenden Schutz vor Alterung.

Basisöl

Mineral

Spezifikationen

DIN 51524-2 | ISO 11158 | ASTM D 6158 | SEB 181222

Verfügbare Pakete

20 L	60 L	208 L
Art. 182222	Art. 182223	Art. 182228

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 40 °C	32,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	5,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	98	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	875 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Pourpoint	-30 °C	ISO 3016
FZG-Prüfung A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Hydrauliköls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.

