

Vorteile

- 1. eine stabile Kraftübertragung über einen weiten Temperaturbereich
- 2. langanhaltender Korrosionsschutz
- 3. optimale Alterungsbeständigkeit

Produkt-Beschreibung

BIZOL Pro Central Hydraulic Fluid+ p90 (CHF) ist mit hochraffinierten HC-Synthetik-Grundölen und hochwertigen Additiven formuliert. Es bietet eine sehr gute thermische Stabilität und Alterungsbeständigkeit sowie ein optimales Schaumverhalten. Neben seinem hervorragenden Hoch- und Tieftemperaturverhalten von -40 °C bis +130 °C bietet **BIZOL Pro Central Hydraulic Fluid+ p90 (CHF)** einen hohen Anteil an Korrosionsschutzkomponenten sowie maximalen Verschleißschutz.



Spezifikationen

MB 343.0/344.0 | Pentosin CHF202 | VW G 004 000 | Opel 19 40 766 |
Saab 93 1605 48 | Citroen 9979 A1 |
Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN 2261 | Volvo 30741424

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 89810

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Farbe	grün	
Viskosität bei 40 °C	21 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	6,5 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	300	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	830 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-69 °C	ISO 3016

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Flammpunkt (Cleveland)	>180 °C	ISO 2592