

Vorteile

1. hoch oxidationsbeständiges Mehrzwecköl
2. speziell entwickelt für den professionellen Einsatz von Traktoren, Baufahrzeugen und ähnlichen Fahrzeugen
3. optimale Reibungseigenschaften

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial SAE 10W-30 Tractor Oil UTTO ist ein hochentwickeltes Mehrzwecköl, das sich besonders für Forst- und Landmaschinen eignet. Es vereint die Anforderungen moderner kombinierter Antriebssysteme (Getriebe und Hydraulik) einschließlich nasser Bremsen. Es ist ein verschleißfestes, korrosionsschützendes Mehrbereichsgetriebe- und Hydrauliköl.



Spezifikationen

Allison C4 | Caterpillar TO-2 | CNH MAT 3525 |
Deutz Allis AC Power Fluid 821 XL |
Ford / New Holland ESN M2C86-B/ESN M2C86-C/ESN M2C-134D/2C-200.00
| John Deere JDM J20C | John Deere JDM J21A |
Massey Ferguson CMS M 1135/CMS M 1141/CMS M 1143/CMS M 1145 |
Renault Agriculture 180596 | White Farm Q-1802/Q-182616 |
ZF TE-ML 03E | API GL 4

Verfügbare Pakete

20 L	208 L
Art. 186412	Art. 186418

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	10W-30	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	58,5 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	9,7 mm ² /s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsindex	150	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-36 °C	ASTM D7346
Erscheinungsbild	gelb-braun	

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.