

Vorteile

- 1. sehr guter Schutz vor Korrosion und Verschleiß
- 2. hervorragende Motorsauberkeit
- 3. erhöhter Kraftstoffverbrauch durch niedrigviskose Eigenschaften

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial HD SAE 15W-40 CK-4 ist ein Premium-Leistungs-Leichtlaufmotorenöl, das speziell für hochbelastete speziell für hochbelastete Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit verlängerten Wartungsintervallen entwickelt, Abgasnachbehandlungssystemen (SCR) und Dieselpartikelfiltern (DPF/CRT). Seine moderne Formulierung ermöglicht einen breiten Einsatzbereich nach Herstellervorgaben und gewährleistet einen sicheren Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen.



Spezifikationen

Cummins CES 20086 | Detroit Diesel DDC93K222 | Deutz DQC III | Mack EOS-4.5 | MB 228.31 | Renault VI RLD-3 | Volvo VDS 4.5 | MAN M 3775 | Caterpillar ECF-3 | MTU Type 2.1 | Ford WSS-M2C171-F1 | ACEA E11 | API CK-4/SN

Verfügbare Pakete

20 L	60 L	208 L
Art. 186042	Art. 186043	Art. 186048

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	15W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	108,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,3 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	162	DIN 2909
Dichte bei 15°C	874 kg/m³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	-30 °C	ISO 3016
Farbe	gelb-braun	