

Vorteile

- 1. hochstabiler Schmierfilm
- 2. gutes Kaltstartverhalten
- 3. wirksam gegen Korrosion
- 4. entwickelt für gemischte Flotten

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial HD SAE 10W-40 ist ein modernes Hochleistungs-Motorenöl mit geringer Reibung. Moderne Technologie in Kombination mit einzigartigen Grundölen verleiht diesem Produkt seine herausragenden Eigenschaften wie reduzierte Reibung und Verschleißschutz und hilft, die Ölwechselintervalle zu verlängern.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 228.3/235.28 | MAN M 3275-1 | MACK EO-N | Volvo VDS 3 |
Renault Truck RLD-2 | Deutz DQC III |
Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078 | MTU Type 2 |
Caterpillar ECF-2/TO-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 | DAF |
Voith Retarder B | Allison C4 | ACEA E7 | API CI-4 | JASO DH-1 |
Global DHD-1

Verfügbare Pakete

20 L	208 L
Art. 186032	Art. 186038

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	10W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	98,2 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,3 mm²/s	ASTM D 7042

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsindex	154	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	870 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	<-36 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Farbe	gelb-braun	
Gesamtbasenzahl (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.