

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial HD SAE 20W-50 ist ein mineralölbasiertes, alterungsbeständiges Motorenöl für Nutzfahrzeuge. Es bietet zuverlässige Leistung für den Motor und ist für den universellen Einsatz geeignet.

Basisöl

Mineral

Spezifikationen

MB 228.3 | Caterpillar ECF-1A/ECF-2 | Detroit Diesel DDC 93K215 | Allison C4 | ACEA E7 | API CI-4 | Global DHD-1 | JASO DH-1

Verfügbare Pakete

20 L	60 L	208 L
Art. 186022	Art. 186023	Art. 186028



Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	20W-50	SAE J 300
Viskosität bei 100 °C	167 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 40 °C	18,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	125	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-39 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	>210 °C	ISO 2592
Farbe	gelb-braun	
Gesamtbasenzahl (TBN)	11,0 mg KOH/g	ASTM D 2896