

Vorteile

1. hervorragender Verschleiß - und Korrosionsschutz
2. ausgezeichnete Motorsauberkeit
3. sehr gutes Kaltstartverhalten
4. Low SAPS Charakter, geeignet für alle Abgasnachbehandlungssysteme

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial HD SAE 5W-30 ist ein hochwertiges Low-Ash Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD) -Leichtlaufmotorenöl mit kraftstoffsparenden Eigenschaften. Hervorragend geeignet für Dieselmotoren mit moderner Abgasnachbehandlung in LKW, Arbeits- und Landmaschinen europäischer und amerikanischer Hersteller.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 228.51 | MAN M 3271-1/M 3477/M 3575/M 3677/M 3691 |
MACK EO-O Premium Plus | Volvo VDS 4 | Renault Truck RLD-3 |
MTU Type 3.1 | Deutz DQC IV-10 LA | Scania LDF-4 | Caterpillar ECF-3 |
Cummins CES 20081 | Detroit Diesel DDC 93K218 | ACEA E9 | API CJ-4 |
JASO DH-2

Verfügbare Pakete

20 L	208 L
Art. 189412	Art. 189418

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-30	SAE J 300
Viskosität bei 100 °C	11,6 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	>157	ASTM D 2270

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Dichte bei 15°C	865 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-39 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN)	>14,1 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.