

Vorteile

- 1. hervorragender Verschleißschutz
- 2. hervorragender Wärmeschutz
- 3. hervorragende Verträglichkeit mit Nasskupplungen

Produkt-Beschreibung

BIZOL Moto 20W-40 ist ein Viertakt-Motoröl für Motorräder und Quads, das die aktuelle JASO MA2-Spezifikation erfüllt. Die Formulierung gewährleistet eine optimale Kompatibilität mit der Nasskupplung und ermöglicht präzise und reibungslose Gangwechsel. Die fortschrittliche Formulierung hält Ablagerungen auf einem sehr niedrigen Niveau und verhindert die Bildung von Schlamm. Eine hohe alkalische Reserve sorgt für gute Korrosionsschutzeigenschaften. Abgerundet wird das Profil durch ein neues Formulierungskonzept, das eine verbesserte Kraftstoffeinsparung und einen geringeren Ölverbrauch ermöglicht.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

API SN | JASO MA-2

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 18820

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	20W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	89,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,1 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	162	ASTM D 2270

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Dichte bei 15°C	860 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-39 °C	ISO 3016
ASTM-Farbzahl	L 3,5	ASTM D1500
Flammpunkt (Cleveland)	>220 °C	ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN)	8 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.