

## Produkt-Beschreibung

**BIZOL Moto 20W-50** ist ein hochwertiges Ganzjahres-Motorradöl für Viertaktmotoren. Die Kombination von mineralischem Grundöl mit fortschrittlichen Additiven bietet hervorragenden Verschleißschutz und hohe thermische Belastbarkeit. Es kann bei Motoren mit Nasskupplungen nach JASO MA verwendet werden.

## Basisöl

Mineral

## Spezifikationen

API SJ | JASO MA

## Verfügbare Pakete

1 L	4 L
Art. 18320	Art. 18326



## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	20W-50	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	145 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	17,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	133	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	880 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-30 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN)	11 mg KOH/g	ASTM D 2896

## Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.