

Vorteile

- 1. verlängerte Motorlebensdauer
- 2. reduzierter Ölverbrauch
- 3. verbesserter Kraftstoffverbrauch

Produkt-Beschreibung

BIZOL Moto 5W-40 Viertakt-Motorenöl für Motorräder und Quads ist ein niedrigviskoses Öl auf Basis der HC-Synthese-Technologie der aktuellen Spezifikation JASO MA2. Die spezielle Formulierung für Motorrad-Nasskupplungen sorgt für optimale Leistung. Hochwertige Grundöle und Additive reduzieren Ablagerungen und verhindern das Verschlammen des Motoröls. Gute Korrosionsschutzeigenschaften, Kraftstoffeinsparung und reduzierter Ölverbrauch sind weitere Vorteile dieses modernen Motorradöls.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

API SN | JASO MA-2

Verfügbare Pakete

- | | |
|------------|------------|
| 1 L | 4 L |
| Art. 18520 | Art. 18526 |

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	86,8 mm²/s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,4 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	173	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	865 kg/m³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	-39 °C	ISO 3016
ASTM-Farbzahl	L 4,0	ASTM D1500
Flammpunkt (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN)	10,8 mg KOH/g	ASTM D 2896