

Vorteile

1. bester Korrosionsschutz
2. alterungsbeständig
3. zuverlässiger Verschleißschutz

Produkt-Beschreibung

BIZOL Protect 15W-40 ist ein Motorenöl auf Mineralölbasis, das die neuesten Anforderungen der Automobilindustrie erfüllt. Es kann in Fahrzeugen mit Dieselmotoren ohne DPF verwendet werden. Zuverlässige Grundöle in Kombination mit der neuesten Additivtechnologie haben ein Motorenöl hervorgebracht, das den Belastungen eines modernen Dieselmotors unter allen Betriebsbedingungen standhält. Das Produkt neutralisiert negative Einflüsse des Kraftstoffs, reduziert Reibung und Verschleiß und verhindert Schlamm- und Sinterbildung.

Basisöl

Mineral

Spezifikationen

Tedom 258-3 | MB 228.3 | MAN M 3275-1 | Deutz DQC-II-05 | Caterpillar ECF-1A | Renault RD/RD-2 | MTU Type 2 | Scania LDF | API CG-4/SL | ACEA A3/B3/B2/E3

Verfügbare Pakete

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	15W-40	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	92 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	13,3 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	145	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	871 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	-33 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	217 °C	ISO 2592
ASTM-Farbzahl	L 3,0	ASTM D1500
Verdampfungsverlust	7,7 %	DIN 51 581
Gesamtbasenzahl (TBN)	9 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfat-Asche	1,4 %	DIN 51 575

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.