

Vorteile

1. Entwickelt für die neueste CVT-Technologie
2. einwandfreie Reibeigenschaften auch unter extremen Betriebsbedingungen
3. Kraftstoffeinsparpotenzial

Produkt-Beschreibung

BIZOL Protect ATF CVT ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl, das speziell für die neueste Generation von CVT-Getrieben (Continuously Variable Transmission) entwickelt wurde. Ausgewählte Grundöle und ein gut abgestimmtes Additivpaket schützen vor Schaumbildung, was für CVT-Getriebe sehr wichtig ist. Das Produkt verfügt über ausgezeichnete Anti-Aging- und Anti-Oxidations-Eigenschaften. **BIZOL Protect ATF CVT** ist für den Einsatz in Autotronic-Getrieben der Mercedes A- und B-Klasse geeignet. Es ist auch in vielen variablen Automatikgetrieben verschiedener Hersteller einsetzbar, unter anderem in Audi Multitronic.

Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 236.20 | VW G 052 180/G 052 516 | Toyota CVTF FE/CVTF TC |
Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4/CVTF-4+/SP-III | Nissan NS-1/NS-2/NS-3 |
Suzuki CVTF TC/CVT Green 1&2/NS-2/CVTF 3320 | Hyundai SP-CVT III |
Mini cooper EZL 799 | Honda HMMF/HCF-2 |
Subaru High Torque CVTF/ECVT/iCVT/iCVT FG |
Daihatsu Ammix CVT Fluid DFE/Ammix CVT Fluid DC/Ammix CVT Fluid DFC
| GM DEX-CVT | Kia SP-CVT III | Mazda JWS 3320 |
Dodge Jeep Chrysler NS-2/Jeep Chrysler Mopar CVT+4

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 27120

Technische Daten



Name	Wert	Methode
Viskosität bei 40 °C	34 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	7,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	183	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	851 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	<-39 °C	ISO 3016
ASTM-Farbzahl	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Flammpunkt (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.