

## Vorteile

1. sehr gute Anti-Aging- und chemische Stabilität
2. beste Temperatur-/Viskositätseigenschaften
3. reduziert Verschleiß und Laufgeräusche

## Produkt-Beschreibung

**BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90** ist ein mineralisches Hochleistungsgetriebeöl für den Einsatz in Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetrieben. Dieses Produkt wird in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben, Antriebsgetrieben von Bau- und Landmaschinen sowie Traktoren eingesetzt.



## Basisöl

Mineral

## Spezifikationen

ZF TE-ML 19C/06L/08/16A/17A/19A | MB 235.1 | MAN M 341 E1 |  
API GL 4

## Verfügbare Pakete

1 L  
Art. 87310

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	80W-90	SAE J 300
Viskosität bei 40 °C	140 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	14,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	102	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	880 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	-30 °C	ISO 3016

## Technische Daten

Name	Wert	Methode
Flammpunkt (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

## Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.