

Vorteile

1. wirksam bei niedrigen Temperaturen
2. wirksam zur Verschleißminderung
3. erfüllt die Anforderungen moderner Nutzfahrzeuge

Produkt-Beschreibung

BIZOL Allround Gear Oil TDL 75W-90 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichs-Getriebeöl für den universellen Einsatz. Es erfüllt nahezu alle Anforderungen moderner Nutzfahrzeuge an die Spezialschmierung des gesamten Antriebsstranges. TDL-Getriebeöl eignet sich hervorragend zur Schmierung aller Komponenten des Antriebsstrangs, von den anspruchsvollen synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben bis hin zu den Hypoidachsgetrieben. Aufgrund seiner Eigenschaften als leistungsfähiges Allround-Produkt trägt es maßgeblich zum Rationalisierungsprozess in modernen Fahrzeugflotten bei. Die Reduzierung der Reibung durch die optimale Viskosität hilft, Kraftstoff zu sparen.



Basisöl

Vollsynthetisch

Spezifikationen

MB 235.0/235.1 | VW 501.50 (G50) | MAN M 341 Z2/M 342 M2 |
Scania STO 1:0 | Iveco (GL-5) | DAF (GL-5) | Renault GL-5 |
Arvin Meritor 0-76-N | MACK GO-J |
ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21A |
API GL 4/GL 5 (MT-1) | MIL L-2105 D/L-PRF-2105 E

Verfügbare Pakete

1 L
Art. 87220

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	75W-90	SAE J 300

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskosität bei 40 °C	110 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	15,2 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	145	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	880 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	<-40 °C	ISO 3016
ASTM-Farbzahl	L 2,5	ASTM D1500
Flammpunkt (Cleveland)	>190 °C	ISO 2592

Anweisungen

Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.