

Vorteile

- 1. Leichtlauföl speziell für asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge
- 2. Standard SAPS
- 3. Low Viskosity
- 4. Reibungsminderung
- 5. Kraftstoffeinsparung

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial SAE 5W-20 ist ein niedrigviskoses, standard SAPS Leichtlaufmotoröl speziell für Benzinmotoren asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge. Es minimiert das Risiko von Low-Speed Pre-Ignation (LSPI) und vermindert Verschleiß beim Kaltstart des Motors.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

GM DEXOS 1 Gen. 2 | Ford WSS-M2C-960-A1/WSS-M2C-945-A |
API SP/SN Plus | ILSAC GF-6A

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 184420	Art. 184421	Art. 184422	Art. 184423
200 L			
Art. 184424			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-20	SAE J 300
Viskosität bei 100 °C	8,5 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	>155	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	<-36 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN)	>7,8 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.