

Initial SAE 5W-40

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Vorteile

- 1. Leichtlauföl
- 2. Standard SAPS
- 3. Reibungsminderung
- 4. Kraftstoffeinsparung

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial SAE 5W-40 ist ein kraftstoffsparendes, standard SAPS Leichtlauf PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) mit hervorragenden Reinigungseigenschaften für eine Vielzahl von Fahrzeugen mit oder ohne Wartungsintervallverlängerung



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 229.5/226.5 | BMW LL 01 | VW 502 00/505 00 | Porsche A40 |
GM LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710 | Fiat 9.55535 M2 | API SN |
ACEA A3/B4

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 185220	Art. 185221	Art. 185222	Art. 185223
200 L			
Art. 185224			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-40	SAE J 300
Viskosität bei 100 °C	14,5 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	>165	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	857 kg/m³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	<-39 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN)	>10 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.