

Vorteile

1. erleichtert den Motorlauf und senkt den Kraftstoffverbrauch
2. Mid SAPS Öl
3. beste Kaltstarteigenschaften und schnellste Motordurchölung
4. verlängertes Ölwechselintervall
5. schützt Abgasmachbehandlungssysteme

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial Tech 5W-30 C3 ist ein kraftstoffsparendes, mid SAPS Motorenöl (Benzin, Diesel) für Fahrzeuge mit moderner Abgasmachbehandlung und verlängertem Wartungsintervall. Sichert die Funktionsfähigkeit des Abgasmachbehandlungssystems und sorgt für maximale Lebensdauer.



Basisöl

HC-Synthetisch

Spezifikationen

MB 229.51/229.52 | BMW LL 04 | VW 505 00/505 01 | GM DEXOS 2 |
API SN | ACEA C3

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	20 L	60 L
Art. 185120	Art. 185121	Art. 185122	Art. 185123
200 L			
Art. 185124			

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-30	SAE J 300
Viskosität bei 100 °C	11,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	>165	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	850 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Pourpoint	<-36 °C	ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland)	>200 °C	ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN)	>7,1 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.