

Vorteile

1. abgesenkte HTHS-Viskosität für maximale Kraftstoffeinsparung
2. Standard SAPS
3. Low Viskosity
4. Verlängertes Ölwechselintervall

Produkt-Beschreibung

BIZOL Initial SAE 5W-30 A5/B5 ist ein niedrigviskoses, kraftstoffsparendes, standard SAPS Leichtlauf PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) mit hervorragenden Reinigungseigenschaften für eine Vielzahl von Fahrzeugen europäischer Hersteller mit Wartungsintervallverlängerung.



Spezifikationen

Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D | Renault RN 0700 |
Jaguar Land Rover STJLR 03.5003 | API SL | ACEA A5/B5/A1/B1

Verfügbare Pakete

1 L	5 L	60 L	200 L
Art. 188330	Art. 188331	Art. 188333	Art. 188334

Technische Daten

Name	Wert	Methode
Viskositätsklasse SAE	5W-30	SAE J 300
Viskosität bei 100 °C	10,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	>160	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	855 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Pourpoint	<-39 °C	ISO 3016
Flammpunkt	>200 °C	
Gesamtbasenzahl (TBN)	>9,4 mg KOH/g	ASTM D 2896

Anweisungen

Beim Nachfüllen und Wechseln des Motoröls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.