

## Ventajas

1. una excelente estabilidad durante largos intervalos de mantenimiento
2. diseñado para la última tecnología de DCT
3. adecuado para el VW DSG

## Descripción del producto

**BIZOL Protect ATF DCT SYNT** es un fluido de transmisión de alto rendimiento que puede utilizarse en vehículos con transmisiones de doble embrague (DCT), por ejemplo, VW, Audi, Seat, transmisiones de cambio directo Skoda (DSG), Volvo, etc. Para cumplir o incluso superar los requisitos de los fabricantes de transmisiones que utilizan cajas de cambio DCT, BIZOL aplicó la última tecnología de HC con una excelente combinación de aditivos. **BIZOL Protect ATF DCT SYNT** asegura propiedades de fricción estables, incluso en las condiciones de funcionamiento más duras.



## Aceite Base

HC-Sintético

## Especificaciones

MB 236.21 | VW G 052 182/G 052 529 |  
BMW P-N 83 22 0 440 214/P-N 83 22 2 147 477/P-N 83 22 2 148 578/P-N 83 22 2 148 579/DCTF-1  
| Mitsubishi MZ320065 Dia Queen SSTF-I |  
Porsche Oil No.999.917.080.00 | PSA 9734 S2 |  
Volvo P/N 1161838/P/N 1161839

## Tamaños de envases

1 L  
Art. 27850

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 40 °C	36,4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.

Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 100 °C	7,4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Índice de viscosidad	175	DIN 2909
Densidad a 15 °C	840 kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-48 °C	ISO 3016
Número de color ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500
Punto de inflamación (Cleveland)	>190 °C	ISO 2592

## INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.