Protect ATF DIII

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2023-05-18

Ventajas

1. propiedades contra el envejecimiento y estabilidad química muy buenas
2. protege frente al desgaste del embrague
3. facilita un cambio suave

Descripción del producto

BIZOL Protect ATF DIII es un líquido de transmisión de alta calidad para las cajas de engranajes automáticas, los embragues hidráulicos y las direcciones asistidas, para lo cual se recomienda un ATF del tipo Dexron III G, Dexron II E/D o TASA.

Aceite Base

HC-Sintético

Especificaciones

MB 236.9 | MAN M 339 V1/M 339 Z1 | Volvo 97340/97341 |
Voith H55.6335.XX | Allison C4 | ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C |
GM Dexron III G/Dexron II D/Dexron TASA | Ford Mercon 2004

Tamaños de envases

1 L
Art. 87110

5 L
Art. 87111

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Viscosidad a 40 °C	35,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	7,2 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	170	ASTM D 2270
Densidad a 15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	<-39 °C	ISO 3016
Número de color ASTM	>L 8,0 (red)	ASTM D1500

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Punto de inflamación (Cleveland)	200 °C	ISO 2592

INSTRUCCIONES

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.