

Ventajas

- 1. muy buena protección contra la corrosión y el desgaste
- 2. excelente limpieza del motor
- 3. mayor ahorro de combustible gracias a su baja viscosidad

Descripción del producto

BIZOL Initial HD SAE 10W-40 CK-4 es un aceite de motor de altas prestaciones y bajo consumo de combustible especialmente desarrollado para motores diésel de vehículos industriales muy cargados con intervalos de mantenimiento prolongados, sistemas de postratamiento de gases de escape (SCR) y filtros de partículas diésel (DPF/CRT). Su moderna formulación permite una amplia gama de usos según las especificaciones del fabricante y garantiza un funcionamiento seguro incluso en condiciones difíciles.



Especificaciones

MB 228.51/228.31 | MAN M 3477/M 3575/M 3275 | Mack EOS-4.5 |
Volvo VDS 4.5 | Renault Truck RLD-3 | MTU Type 3.1 |
Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 | Cummins CES 20081/CES 20086 |
Detroit Diesel DDC 93K218/DDC93K222 | Scania Low Ash | DAF HP-2 |
Deutz DQC IV-10 LA | Iveco 18-1804 TLS E9 | ACEA E8/E11 | API CK-4 |
JASO DH-2

Tamaños de envases

20 L	208 L
Art. 186212	Art. 186218

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Clase de viscosidad SAE	10W-40	SAE J 300
Viscosidad a 40 °C	96,6 mm²/s	ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C	14,9 mm²/s	ASTM D 7042
Índice de viscosidad	162	DIN 2909

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Value	Método
Densidad a 15 °C	860 kg/m³	DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez	-42 °C	ISO 3016
Color	amarillo-marrón	
Número de base total (TBN)	10,1 mg KOH/g	ASTM D 2896